

SolarRoyal SR1800 Series

Hoja de Especificaciones

- **Panel Solar:**

Monocristalino de alta eficiencia de 30 Watts, 19.5 volt, 1.53 amp, resistencia al impacto: 21mm a 51 mph (23mps) 2 paneles = 60 Watts.

- **Motor:**

De alto rendimiento sin cepillo DC 6-24VDC, propietario, de corriente directa (DC).

- **Aspas del Ventilador:**

de cinco aspas de 12" "Turbo-Prop" con aspas de nylon/polimérico.

- **Rendimiento:**

30Watts: Ventilación de hasta 2725 pies cuadrados, capacidad de hasta 1700 CFM, sones \approx .5 - 2.8

60Watts: Ventilación de hasta 3175 pies cuadrados, capacidad de hasta 2100 CFM, sones \approx .5 - 3.5

- **Estructura:**

(Parte Superior): Material compuesto ABS de grado automotor, estabilizador de rayos UV con resina retardante al fuego.

(Base): Sistema de doble traba con la parte superior. Base de aluminio sólido (6061) de una pieza, separada para una mejor instalación y mantenimiento.

- **Información del Modelo:**

	30Watt	60Watt
Modelo Nro.:	SR1808	SR1860
Nro. Parte:	SRSF30W-08	SRSF60W-08

- **Dimensiones:**

Tamaño de la Unidad: 24" x 24" x 7" / 26 Lbs

Tamaño Total de la Caja: 28" x 28" x 11" / 30 Lbs

- **Garantía Extendida de por Vida Opcional*:**

Disponible en línea [unidades residenciales registradas]

- **Residencial y Comercial (15 años*)**

Estructura, motor y panel solar.

Por favor ver sitio web para detalles relacionados a ítems marcados con Asterisco, y para información actualizada.

